

## TOLE GALVANISEE PEINTE

Les utilisateurs attendent des panneaux sandwichs d'avoir les propriétés comme la durabilité, la capacité de charge élevée et l'hygiène. La plupart des surfaces métalliques des panneaux sandwichs utilisés aux revêtements de toiture et muraux est produite des tôles galvanisées peintes. Les bobines de tôles galvanisées peintes importées par les producteurs pionniers du monde de tôles et produites conformément aux normes ECCA (European Coat Coil Association) sont utilisées aux produits d'ASSAN PANEL.

La résistance à la corrosion de la tôle galvanisée dure extrêmement longtemps. Dans des conditions normales, la galvanisation protège la tôle de la corrosion pour plus de 40 ans. La durée de protection qu'il fournit est plus de 25 ans, même dans les conditions difficiles (aux conditions d'industrie et au bord de la mer).

La tôle galvanisée est dure et résistante aux impacts et à la détérioration. Les tôles galvanisées peintes qu'on utilise à la production ne requièrent aucun entretien. Donc, il n'y a aucun coût d'entretien sauf le coût initial de l'investissement. La production des tôles galvanisées n'endommage pas l'environnement. D'autre part, les tôles galvanisées peuvent se recycler et réutiliser facilement.



### Propriétés Physiques des Tôles Galvanisées Peintes

Qualité de Tôle	DX51 D+Z
Résistance à la Traction	500 Mpa (max)
Allongement de % à la rupture	22 (min)
Quantité de Revêtement (galvanisé à chaud)	100-275 gr/m <sup>2</sup>
Type de peinture	Polyester, PVdF, Plastisol, PVC, Polyuréthane, etc.

### Couches des Tôles Galvanisées Peintes

