

Assan PU GENEL AMAÇLI SİLİKON



Ürün Tanımı

Assan PU genel amaçlı silikon, tek komponentli, nemle k rle en asetoksi bazlı silikondur.

Özellikler

- Kolay uygulanabilir.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma gösterir.
- Asetik asit k rle en sistem.

Teknik Özellikleri

Kimyasal Yapı	Asetoksi silikon
Özg�l Ağırlık	0,96 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 1045-86)
Yüzey Kuruması	11-12 dak. (25°C ve 50% bağıl nem)
K�rle�me Hızı, 24 saat	2 mm (25°C and 50% R.H)
%100 Uzama Mod�l�	~0,55 Mpa (ASTM D412)
Kopma Anındaki �ekme Dayanımı	~1,50 Mpa (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama (%)	%300 (ASTM D412)
Sertlik	16-17 Shore A (ASTM D 53505)

Uygulama ve Kullanım Alanı

Uygulama Sıcaklığı	+5 °C to +40 °C
Isı Dayanımı (kürleşmiş)	-45 °C to +150 °C

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

Genel yapıştırma uygulamalarında, banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda kullanılır.

Uygulama yüzeyi gözeneksiz yapıda olmalıdır.

- Alüminyum
- Cam
- Sırlı seramik

Beton, mermer, taş gibi yüzeylere uygulanmaz.

Ambalaj

310 ml lik kartuş

310 ml x 25'li koli

280 ml'lik kartuş

280 ml x 25'li koli

Renk

Beyaz, şeffaf, siyah, gri, kahverengi, bej ve çeşitli renklerde.

Raf Ömrü

Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız

Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 12 aydır.

Dikkat

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Cilt temasına engel olunuz.

Gözle temasından sakınınız

İyi havalandırılmış yerde kullanınız.

Buharlarını solumayınız.

Ürünü kullanırken sigara içmeyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Güvenli kullanım, depolama, bertaraf bilgileri ve diğer bilgiler için 'Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.