

Silikonize Akrilik Mastik

Silikonize akrilik mastik, tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.

Özellikler

- Tek komponentlidir.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir.
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur.
- Hava şartlarına dayanıklıdır.
- Uzun süre esnekliğini korur.
- Boyanabilirdir.
- Yüzeyinde yağ içermez.
- Dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Elastiktir.
- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgar ve neme dayanıklıdır.

Ambalaj

310 ml x 25'li koli

Renkler

Beyaz, Gri

Uygulama ve Kullanım Alanı

Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde, eternit ve alüminyum çatı ile cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde, ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

Raf Ömrü

+5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.



TMPU001

Poliüretan Köpük

Poliüretan bazlı, havanın nemiyle sertleşen tek komponentli dolgu ve yalıtım malzemesidir.

Özellikler

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kurluşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar (polietilen, silikon ve teflon hariç).
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kurluştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma (genleşme) kapasitesi vardır.

Ambalaj

750 ml-845 gr x 16'li koli

Renkler

Köpük rengi: Sarı

Uygulama ve Kullanım Alanı

Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde, monte edilmesinde, açıklık ve boşlukların doldurulmasında, bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak, ses ve ısı izolasyon sistemlerinde kullanılır.

Raf Ömrü

+5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.



TMPU004

Poliüretan Mastik

Tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen poliüretan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir.

Özellikler

- Tek bileşenli.
- Tabanca ile kolay uygulanır.
- Tiksotropik özelliktedir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Boyanabilir, hacim değişikliğine uğramaz.
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.
- Daimi elastikiyetini korur.

Ambalaj

280 ml Alüminyum kartuş x 25'li koli – 600 ml sosis x 20'li koli

Renkler

Beyaz, Siyah, Gri

Uygulama ve Kullanım Alanı

Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. İnşaat sektöründe yapı elemanları arasındaki birleşim yerlerinin doldurulmasında kullanılır. Çatı kiremitlerinin döşemesinde ve PVC pencere doğramalarının montajında kullanılır. Ahşap kapı ve pencere montajında, duvarla doğrama arasında kalan boşlukları doldurmak için kullanılır. Prefabrik yapı elemanlarının ve çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılır. Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında kullanılır.

Raf Ömrü

+5°C ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.



TMPU003 **TMPU002**